

Borne de sortie VL

PRESENTATION

La borne de sortie peut gérer plusieurs profils d'utilisateur :

- ✦ Les usagers horaires
- ✦ Les abonnés



Simple et Facile d'utilisation, l'ergonomie de la borne de sortie régule rapidement vos flux.

Généralement les abonnés ont un badge sans contact ou à piste magnétique qu'ils font passer devant le lecteur, les informations de la carte sont lues. Si l'utilisateur a l'autorisation de sortir, la barrière se lève.

Les usagers horaires, introduisent leur titre de transport régularisé au préalable à la caisse automatique placé dans le hall. Dans le cas de la perte de ticket, un bouton poussoir est placé sur la borne de sortie, afin de lui générer un nouveau ticket nommé : « ticket perdu » avec un paiement forfaitaire préalablement établi par l'établissement.

La carte électronique, développée par notre Bureau d'Etudes, assure la gestion des différents équipements de la borne et de la barrière. De même elle transmet la comptabilisation des places en temps réelle.

CARACTERISTIQUES

PRÉSENTATION DU FONCTIONNEMENT GLOBALE



La borne de sortie est en service, dans l'attente de l'arrivée d'un véhicule. L'afficheur est en veille. Lorsque le détecteur annonce la présence d'un véhicule, l'afficheur indique un message à l'utilisateur, lui demandant d'introduire son titre de stationnement validé au préalable via la caisse automatique, soit de présenter sa carte d'abonné.

Un bouton poussoir est mis à disposition, dans le cadre de la perte de ticket.

Après validation la sortie est autorisée, la barrière s'ouvre. Immédiatement après le passage du véhicule, la barrière se referme et la borne revient en position de repos.

OPTIONS :

- / Paiement bancaire avec et sans contact
- / Interphonie
- / Lecteur de badges sans contact pour les usagers abonnés.
- / Option lecture code à barre ou numérique.
- / Distribution ticket perdu grâce à son bouton poussoir
- / Interphone GSM.
- / Point d'appel d'urgence audio et vidéo en IP.
- / Peinture anti-anti-vandalisme, anti-tag adaptée acier inoxydable par 2 couches de peinture fine qui empêchent le collage de toute affiche ou étiquette.
- / Porte d'ouverture latérale.
- / Télécommande d'ouverture à distance
- / Normes PMR
- / Avolement de tickets
- / **EASYCONNECT**

Dimensions (mm) VL	P : 450 x l : 320 x h : 1200
Poids VL	30 Kg
Alimentation	Par transformateur externe 230 V 50 Hz - 24 VDC
Consommation max	1,2 A
Horloge	Oui
Mémoire RAM	Sauvegardé par pile lithium 3V